

Complexités

Première question théorique :
complexités en temps et en espace.

30/03/16 14:38

Algo 2. L1 math-info. Phi. (2015)

1

Motivations

Contexte

un problème à résoudre

- un problème = une question + des paramètres (données "en entrée")

une instance de ce problème qui admet au moins une solution

- une instance = un choix des données d'entrée

un algorithme qui calcule sa solution

- un ou même plusieurs algorithmes

Questions du jour

De combien de temps a besoin l'algorithme pour calculer cette solution ?

De combien d'espace-mémoire a besoin l'algorithme pour calculer cette solution ?

Motivations

Choisir l'algorithme le plus efficace ?

Problème se résout en un temps raisonnable ?

30/03/16 14:38

Algo 2. L1 math-info. Phi. (2015)

2

Je calcule la somme de n valeurs

Une instance : un choix de n et des n valeurs du tableau t

Principe d'un algorithme : je parcours le tableau, "du début à la fin", je lis chaque valeur, je l'accumule dans une variable (initialement mise à zéro), je retourne cette variable.

```

fonction sommer(t : tableau d'entiers, n : entier) retourne entier
  res : entier = 0 // j'accumule dans res
  i : entier // itérateur
  debut
  pour i de 0 à n-1 faire
    res = res + t[i]
  fin pour
  retourne res
fin fonction
  
```

30/03/16 14:38

Algo 2. L1 math-info. Phi. (2015)

3

Complexité en temps, complexité en espace

Quel est le temps nécessaire à la résolution du problème avec un algorithme ?

Quel est l'espace-mémoire nécessaire à la résolution du problème avec un algorithme ?

30/03/16 14:38

Algo 2. L1 math-info. Phi. (2015)

4

Complexité ? en temps ? en espace-mémoire ?

- On a un problème à résoudre :
 - calculer la somme de n valeurs entières stockées dans un tableau t
- On a (au moins) un algorithme qui résout ce problème
 - par exemple: `sommer` dans sa version "boucle pour"
- Combien de temps pour calculer la réponse ?
 - ça dépend de n : le nombre de valeurs à sommer
 - A priori, le temps de calcul est une fonction croissante de n
 - OK mais croissante comment ? linéaire ? quadratique ? logarithmique ?
 - on parle aussi de **coût** de l'algorithme
- Combien d'espace-mémoire pour calculer la réponse ?
 - ça dépend aussi de n : faut déjà réussir à stocker les n valeurs !
 - OK mais quel est l'**espace mémoire supplémentaire** pour résoudre le problème ?
 - Dépendant ou indépendant de n ?

30/03/16 14:38

Algo 2, L1 math-info, Phi, (2015)

5

Paramètres de la complexité

- On a un problème à résoudre :
- calculer la somme de n valeurs entières stockées dans un tableau t

Quels sont les paramètres du **coût** de sa résolution ?

1. La taille du problème

- ce qui caractérise la taille dépend du problème
- sur l'exemple de la somme :
 - taille = n : le nombre de valeurs entières à sommer
- je trie n valeurs entières :
 - taille = n : le nombre de valeurs entières à trier
- je calcule l'addition de 2 nombres entiers :
 - la taille est le nombre de chiffres de chaque opérande (ou le max des 2)

2. Certaines données/entrées du problème : instance du pb

- je trie une liste déjà triée vs. je trie une liste "très bien mélangée"

30/03/16 14:38

Algo 2, L1 math-info, Phi, (2015)

6

complexité = $f(\text{taille})$ ordre de grandeur pour des très grandes tailles

complexité = $f(\text{taille})$

- un seul paramètre : la taille du problème
- la complexité (le coût) sera une fonction de ce paramètre
- le paramètre est donc ce qui fait varier le temps/l'espace mémoire nécessaire à la résolution du problème

Complexité asymptotique

- on s'intéresse souvent au coût pour des tailles **arbitrairement grandes**
- l'**ordre de grandeur** de f est caractéristique de ce coût pour des grandes tailles : linéaire, quadratique, logarithmique, semi-log, exponentiel

Pire cas, meilleur cas, cas moyen

- si la difficulté / le coût du calcul de la solution dépend de l'instance du problème, on peut distinguer :
 - le pire des coûts
 - le meilleur des coûts
 - le coût moyen (c'est plus difficile : la moyenne sur quel échantillon ?)
- chacun de ces coûts étant toujours une fonction de la grande taille du problème.

30/03/16 14:38

Algo 2, L1 math-info, Phi, (2015)

7

Comment mesurer le coût d'un algorithme ?

- On a (au moins) un algorithme qui résout ce problème
- `sommer` dans sa version "boucle pour"

On veut mesurer les coûts en temps d'exécution et en espace-mémoire. Comment exécuter un algorithme ?

On fait exécuter l'algorithme par **un modèle de machine**

- **simple** : on cache beaucoup de détail d'une véritable exécution
- mais **pas trop simpliste** : les résultats et les observations réelles sont raisonnablement corrélées
- l'exécution continue a dépendre des données d'entrées ; pire cas, meilleur cas
- un premier objectif : dégager des tendances, des ordres de grandeur

30/03/16 14:38

Algo 2, L1 math-info, Phi, (2015)

8

Complexité en temps

Analyse du pire temps d'exécution avec le modèle RAM ?
Et en pratique ?

30/03/16 14:38

Algo 2, L1 math-info, Phi (2015)

9

Un modèle de complexité pour mesurer le coût en temps d'un algorithme

Toutes les instructions importantes comptent 1 unité de temps :
1 = affectation = comparaison = opération arithmétique = op. logique
= accès mémoire = entrées/sorties

Séquentialité des instructions :

si l'instruction p coûte c1 et l'instruction q coûte c2,
alors la suite d'instructions p, q coûte c1+c2

Coût du si ... sinon ... :

inférieur ou égal au coût maximum de chaque branche d'instructions

Coût de la boucle pour i de 0 à n-1 faire p :

si le coût de p ne dépend pas de i : n x coût(p)
sinon : la somme des coûts de chacune des n répétitions

Coût de la boucle tant que (condition) faire p :

dépend du nombre de répétitions, inconnu a priori
on peut cependant majorer ce nombre de répétitions

30/03/16 14:38

Algo 2, L1 math-info, Phi (2015)

10

Comment mesurer le coût d'un algorithme ?

On a (au moins) un algorithme qui résout ce problème
- sommer dans sa version "boucle pour"

On a un modèle de complexité basé sur :

- toutes les instructions importantes comptent 1 unité (de temps)
- 1 = affectation = comparaison = opération arithmétique = op. logique = ...
- donc on pourrait/devrait tout compter ...

En pratique, on va choisir certaines instructions plus significatives
du temps de traitement de l'algorithme

- par exemple : on compte "seulement" les additions dans sommer
- on a autant d'affectations dans res que d'additions
- on ne compte pas les affectations et les additions cachées dans la mise à jour des indices de boucles pour
- conclusion : $\text{complexité}(\text{sommer}) = f(\text{nombre d'additions de la ligne L6})$

30/03/16 14:38

Algo 2, L1 math-info, Phi (2015)

11

$C(\text{sommer}) = f(\text{nombre d'additions de la ligne L6})$

```
5.   pour i de 0 à n-1 faire
6.     res = res + t[i]
7.   fin pour
```

Comptons !

- n est la taille du problème "sommer n valeurs"
- l'algorithme sommer effectue 1 addition (L6) à chacune des n répétitions de la boucle pour (L5-7)
- **complexité de la sommation séquentielle sommer : $C(n) = n$**
- L'algorithme sommer a une **complexité linéaire** en la taille du problème à résoudre

Interprétation :

- **si on double le nombre de valeurs à sommer, on double le temps de calcul**
- C'est d'autant plus vrai que n est assez grand pour que le temps de ces opérations (les additions) constitue la part significative du temps total de l'exécution de sommer.

30/03/16 14:38

Algo 2, L1 math-info, Phi (2015)

12

Du modèle pour l'algorithme à la mesure d'un code

Des différences importantes entre le modèle d'analyse de complexité de l'algorithme et la chaîne de calcul actuelle : processeur, mémoires hiérarchiques, options du compilateur, parallélisme, prédiction ...

La mesure des performances d'un code est un processus expérimental assez difficile et qui ment facilement

L'analyse de complexité est cependant **significative de la tendance** des mesures

en pratique : un problème donné de grande taille est résolu plus rapidement par un algorithme en n , que par un algorithme en n^2 , et encore plus que par un algorithme en n^3 ...

Exemple pour des opérations très calculatoires
on compte le nombre d'opérations arithmétiques
on mesure les temps d'exécution d'un programme (python sur mac-intel)


30/03/16 14:38

Algo 2, L1 math-info, Phi, (2015)

13

Des mesures réelles de sommer

Mesures sur ma machine de la somme codée en C :



sommer est bien **linéaire** en nombre d'additions

Quel sur-coût observe-t-on quand la taille du problème est multipliée par 10 ?


30/03/16 14:38

Algo 2, L1 math-info, Phi, (2015)

14

Des mesures réelles de $A \cdot x$

Le produit matrice-vecteur $A \cdot x$ est **quadratique** en nombre d'opérations arithmétiques



Mesures du temps $t(A,x)$ de l'exécution du produit matrice-vecteur codé en python sur ma machine

Attention : **échelles logarithmiques** sur les 2 axes !

- se convaincre que la pente de $t(A,x)$ vaut 2, ce qui représente $k \cdot n^2$
- la droite $t(A,x) / n^2$ est horizontale : ce ratio est constant


30/03/16 14:38

Algo 2, L1 math-info, Phi, (2015)

15

Des mesures réelles de $A \cdot x$

Le produit matrice-vecteur $A \cdot x$ est quadratique en nombre d'opérations arithmétiques



Attention : échelle \log_{10} sur les axes des x et des y !

La pente vaut 2, ce qui représente 10^2

Autre illustration : le temps de calcul représenté en échelle log-log est une droite parallèle à celle de n^2

Conseil : être à l'aise pour choisir le tracé le plus parlant !

30/03/16 14:38

Algo 2, L1 math-info, Phi, (2015)

16

Complexité un peu plus avancée

Complexité et log
Réduire la complexité
Multiplier 2 entiers, épisode 1

30/03/16 14:38

Algo 2, L1 math-info, Phi, (2015)

17

Pas que des puissances entières de la taille

Problème : rechercher si une valeur est présente au non dans un tableau de n valeurs triées

Mesure de complexité : nombre de comparaisons

Un algorithme de complexité linéaire : recherche séquentielle

- je parcours le tableau du début à la fin et je compare chaque valeur du tableau à la valeur cherchée
- j'effectue entre 1 et n comparaisons, au plus n, jamais plus que n
- C_{recherche séquentielle}(n) = n (ou k . n ou plus tard O(n))

Un algorithme de complexité logarithmique : la recherche dichotomique

- je partage le tableau en 2 et je compare la valeur du milieu,
- selon le résultat de la comparaison je jette la moitié droite (ou gauche) du tableau,
- je recommence sur ce tableau de taille moitié : partage en 2, comparaison milieu, abandon d'une moitié
- et ainsi de suite jusqu'à avoir trouvé la valeur et là, je m'arrête
OU obtenir un (sous-)tableau réduit à 0 ou 1 élément et là, je m'arrête ... peut-être sans l'avoir trouvé

Nombre de comparaisons = nombre de découpages en 2

Nombre maximal de comparaisons = nombre de découpages en 2 jusqu'à l'arrêt "avec absence" (pire cas)

30/03/16 14:38

Algo 2, L1 math-info, Phi, (2015)

18

Combien de découpage par moitié de n valeurs jusqu'à en obtenir 1 seule ?

La réponse : $\log_2(n)$

Le principe : partons de $n = 2^p$

- division 1 $\rightarrow 2^p / 2 = 2^{p-1}$
- division 2 $\rightarrow 2^{p-1} / 2 = 2^{p-2}$
- ...
- division k $\rightarrow 2^{p-k+1} / 2 = 2^{p-k}$ (la propriété à prouver par récurrence)
- ...
- division p $\rightarrow 2^{p-p+1} / 2 = 2^{p-p} = 2^0 = 1$

Il faut p divisions par 2 pour passer de 2^p à 1

et $p = \log_2(2^p) = \log_2(n)$

$C_{\text{rech. dichotomique}}(n) = \log_2(n)$ ou : $k \cdot \log_2(n) = k' \cdot \log_{10}(n) = k'' \cdot \ln(n)$, ou plus tard $O(\log(n))$

La recherche dichotomique : exemple de complexité logarithmique

Les algorithmes issus de stratégie "diviser pour régner" introduisent des complexités en $\log : \log(n)$ ou $n \cdot \log(n)$ ou ...

30/03/16 14:38

Algo 2, L1 math-info, Phi, (2015)

19

Réduire la complexité ?

Diviser pour régner ou *divide and conquer*

- principe général basé sur la **récurtivité**
- réduire le problème en un problème similaire ET de taille réduite ...
... recommencer cette réduction
... jusqu'à obtenir un problème suffisamment petit pour pouvoir trouver sa solution "immédiatement",
à partir de cette solution, construire la solution du problème plus grand ...
... et ainsi de suite jusqu'à obtenir la solution du problème de départ

- principe présent dans la recherche dichotomique !

→ Objet du prochain chapitre

30/03/16 14:38

Algo 2, L1 math-info, Phi, (2015)

20

Un petit zoom sur le produit de 2 entiers

Problème : multiplier 2 entiers de n chiffres (en base 10)

Mesure : nombre de multiplications "chiffre à chiffre"

Algorithme (dit) naïf de multiplication :

A la main ... pour sentir la réponse

chaque chiffre d'un opérande (y'en a n) est multiplié par chaque chiffre de l'autre opérande (y'en a aussi n) donc au total : $n \times n = n^2$ multiplications "chiffre à chiffre"

30/03/16 14:38

Algo 2. L1 math-info. Phi. (2015)

21

La multiplication naïve est quadratique

$$\begin{array}{r} 456 \\ \times 123 \\ \hline + 912 \\ + 456 \\ \hline 56088 \end{array}$$

$$\begin{aligned} 3 \times 456 &= 3 \times (6 + 5 \times 10 + 4 \times 100) \\ &= 3 \times 6 + (3 \times 5) \times 10 + (3 \times 4) \times 100 \\ &= 18 + 15 \times 10 + 12 \times 100 \\ &= 18 + 150 + 1200 \\ &= 1368 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$123 \times 456 = 3 \times 456 + 2 \times 456 \times 10 + 1 \times 456 \times 100$$

Décompte des opérations :

- une multiplication 1 chiffre x 3 chiffres = 3 multiplications (+ 2 additions)
- on en fait 3, soit 9 multiplications (+ 6 additions)
- et on ajoute les 3, soit 9 multiplications (et 9 additions)

et ce pour la multiplication de 2 nombres à 3 chiffres :

on a bien effectué $3^2 = 9$ multiplications

Remarque : on ne compte pas les multiplications par les puissances de la base : 1, 10, 100, ... ni les additions des produits partiels

30/03/16 14:38

Algo 2. L1 math-info. Phi. (2015)

22

Complexité quadratique du produit de 2 entiers

Analyse : formalisons le produit $a \times b$ en base 10 ICI : $n+1$ chiffres

$$a = (a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0)_{10}$$

$$= a_0 + a_1 \cdot 10 + a_2 \cdot 10^2 + \dots + a_n \cdot 10^n$$

$$b = (b_n b_{n-1} \dots b_2 b_1 b_0)_{10} = \sum_{i=0}^n b_i \cdot 10^i$$

$$a \times b = (a_n \dots a_1 a_0) \times (b_n \dots b_1 b_0)$$

$$= a_0 \times b_0 + (a_1 \times b_0 + a_0 \times b_1) \cdot 10$$

$$+ (a_2 \times b_0 + a_1 \times b_1 + a_0 \times b_2) \cdot 10^2 + \dots$$

$$+ (a_k \times b_0 + a_{k-1} \times b_1 + \dots + a_0 \times b_k) \cdot 10^k + \dots$$

$$\dots + (a_n \times b_{n-1} + a_{n-1} \times b_n) \cdot 10^{2n-1} + (a_n \times b_n) \cdot 10^{2n}$$

Comptons les produits partiels (les x) :

$$1 + 2 + 3 + \dots + k + \dots + (n-1) + n + n+1 + n + (n-1) + (n-2) + \dots + 2 + 1$$

$$= (n+1)(n+2)/2 + n(n+1)/2 = (n+1)^2 \quad \text{rappel : ici a et b ont n+1 chiffres}$$

30/03/16 14:38

Algo 2. L1 math-info. Phi. (2015)

23

Réduire la complexité ?

Problème : multiplier 2 entiers de n chiffres (en base 10)

Mesure : nombre de multiplications "chiffre à chiffre"

Algorithme naïf de multiplication : **complexité quadratique**
 n^2 multiplications "chiffre à chiffre"

Existe-t-il un algorithme qui calcule le produit de 2 entiers et qui soit d'une complexité inférieure à n^2 ?

Algorithme de Karatsuba (1960) : complexité en $n^{\log_2 3} \approx n^{1.58}$

si $n = 1000$:

- multiplication naïve = 1 000 000 produits

- multiplication de Karatsuba = 50 000 produits, soit **20 fois plus rapide !!!**

→ Sera présenté au chapitre sur la récursivité !

30/03/16 14:38

Algo 2. L1 math-info. Phi. (2015)


24

Un petit zoom sur le produit de 2 entiers

Remarques pour finir

- Démarche similaire en base 2 : $a = (a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0)_2$
 $= a_0 + a_1 \cdot 2 + a_2 \cdot 2^2 + \dots + a_n \cdot 2^n$
- Algorithme naïf de multiplication :
 produit par la base = décalage d'un chiffre/bit vers la gauche
 produit axb : suite d'additions (de prod. ch. à ch.) et de décalages
 similaire au produit de polynômes
- Algorithmes rapide (Karatsuba)
 entier sur machine = 64 bits et produit effectué "en" matériel
 intérêt de Karatsuba : multiplier des grands entiers : $N = n_0 + n_1 + \dots$

GMP : <https://gmplib.org/>
 sage (python) <http://www.sagemath.org/fr/>



30/03/16 14:38 Algo 2. L1 math-info. PhI. (2015) 25

Premières conclusions sur la complexité en temps

Un modèle de complexité


- c'est juste un modèle : significatif mais très approximatif de ce qui se passe "en vrai" ...
- mais en informatique : ce qu'on rencontre en vrai aujourd'hui aura peut-être disparu demain

Ce qui importe : c'est l'ordre de grandeur du coût mesuré comme une fonction de la taille du problème, quelque soit l'instance du pb.

Ce qui parle : c'est le surcoût de temps pour résoudre un problème deux fois plus gros, dix fois plus gros !

- cubique = 1000 fois plus long
- quadratique = 100 fois plus long
- linéaire = 10 fois plus long ... à la rigueur
- racine carrée = environ 3 fois plus long ... oui !
- logarithmique = 2 fois plus long ... oui ; je veux !
- exponentiel = 10¹⁰ fois plus long ... aie aie aie : trop cher pour moi !!!!

30/03/16 14:38 Algo 2. L1 math-info. PhI. (2015) 26



Complexité en temps, complexité en espace

Quel est le temps nécessaire à la résolution du problème avec un algorithme ?
 Quel est l'espace-mémoire nécessaire à la résolution du problème avec un algorithme ?

30/03/16 14:38 Algo 2. L1 math-info. PhI. (2015) 28

Et sur la complexité en espace-mémoire

Quelle quantité d'espace-mémoire est nécessaire pour que l'algorithme trouve la solution du problème ?

Quel espace-mémoire mesurer ?

- on ne compte pas la place des données d'entrée, ni des résultats : incompressible quelque soit l'algorithme
- on compte "juste" la place supplémentaire

Cas facile / moyen / un peu difficile :

- facile = statique : toutes les variables utilisées sont connues "dans l'algo"
 - on compte leurs places selon leurs types : scalaire, tableau 1D, 2D ...
- moyen = dynamique
 - on utilise de l'allocation dynamique de mémoire (cf. cours de C en L2)
- un peu difficile = appels récursifs
 - l'algorithme est récursif ... à venir très bientôt !!
 - la complexité en espace-mémoire peut alors être très, voire trop importante

30/03/16 14:38

Algo 2, L1 math-info, Phi (2015)

29

Complexité en espace-mémoire de sommer

```

fonction sommer(t : tableau d'entiers, n : entier) retourne entier
res : entier = 0 // j'accumule dans res
i : entier // iterateur
debut
  pour i de 0 à n-1 faire
    res = res + t[i]
  fin pour
  retourne res
fin fonction
  
```

Analyse

- . on ne compte pas les n places-mémoire pour l'entrée : le tableau d'entiers t
- . on ne compte pas res qui est le résultat retourné
- . il suffit de pouvoir stocker l'accumulation des $t[i]$: ici dans res
- . remarque : c'est toujours la même ligne qui compte !
- . un seul entier suffit et ce quelque soit la taille du problème !

Conclusion :

- . la complexité en espace-mémoire de sommer est **constante** (et égale à 1).

30/03/16 14:38

Algo 2, L1 math-info, Phi (2015)

30

Synthèse de la séance

30/03/16 14:38

Algo 2, L1 math-info, Phi (2015)

31

Analyse de complexité

Une sensibilisation à une première notion (un peu) théorique

Objectifs : choisir l'algorithme le plus efficace, estimer la taille d'un problème qu'on peut résoudre en un temps raisonnable

A venir ce semestre : terminaison, correction, preuves

Complexités en temps et en espace

- c'est le début : comprendre le principe et l'objectif général
- comprendre le *modèle d'analyse de complexité*
- identifier ce qu'il est significatif de mesurer, le sens de la mesure
- quel est le sur-coût quand je double la taille de mon problème ?

Pertinence pratique de l'étude menée ?

modèle simple vs. exécution machine complexe

lecture / écriture mémoire : tout sauf du temps constant

opération arithmétique : addition vs. division, entier vs. flottant

exécution séquentielle des instructions : ça n'existe plus (ou presque plus)

les machines actuelles exécutent plusieurs instructions en parallèle, dans un ordre différent du programme, elles spéculent sur le résultats de tests ou d'accès mémoire ...

les estimations asymptotiques (grande taille du pb) masquent ces effe

30/03/16 14:38

Algo 2, L1 math-info, Phi (2015)

32

Analyse de complexité

Etudier la complexité, c'est ... complexe

Théorie de la complexité : une branche de l'informatique

Objectif : classer les problèmes selon leurs difficultés de résolution, (cad. le coût de leur résolution **quelque soit l'algorithme** utilisé) et les relations entre ces classes de problèmes

Modèles d'exécution : RAM (ici, Random Access Memory), machine de Turing ("dite" déterministes ou non déterministes), automates, ...

Objectif : réduire la complexité

- pour pouvoir résoudre des gros problèmes
- ou des problèmes pas nécessairement gros mais compliqués

Il existe de nombreux problèmes qu'on se sait pas résoudre exactement en un temps réaliste

complexité exponentielle = 2^n → problème du sac à dos (brute force)
complexité factorielle : $n!$ → problème du voyageur de commerce (naïf)

(source wikipedia, temps de base = 10 nanosec)

exponentielle : pour $n = 50$, temps $T = 130$ jours, pour $n = 250 = 10^{59}$ ans

factorielle : pour $n = 50$, temps $T = 10^{48}$ ans

30/03/16 14:38

Algo 2. L1 math-info. Phil (2015)

33

A venir : vers une vision plus formelle

Ce qui importe : c'est l'ordre de grandeur du coût mesuré comme une fonction de la taille du problème, quelque soit l'instance du pb.

Ce qui parle : c'est le surcoût de temps pour résoudre un problème deux fois plus gros, dix fois plus gros !

10 fois plus gros avec une complexité :

- cubique = 1000 fois plus long
- quadratique = 100 fois plus long
- linéaire = 10 fois plus long ... à la rigueur
- racine carrée = environ 3 fois plus long ... oui !
- logarithmique = 2 fois plus long ... oui : je veux !
- exponentiel = 10^{10} fois plus long ... aie aie aie : trop cher pour moi !!!!

30/03/16 14:38

Algo 2. L1 math-info. Phil (2015)

34


Formaliser l'analyse de la complexité asymptotique

Formaliser pour pour dégager plus facilement les tendances asymptotiques

- au pire aussi rapide qu'un algorithme quadratique ?
- au pire au moins aussi rapide qu'un algorithme quadratique ?
- au pire au plus aussi rapide qu'un algorithme quadratique ?

Comparaison asymptotique de fonctions et notations de Landau

- équivalent asymptotique : $\Theta(n)$, $\Theta(n^2)$, $\Theta(n \log n)$
- majorant asymptotique : $\Omega(n)$, ...
- minorant asymptotique : $O(n)$, ...



30/03/16 15:27

Algo 2. L1 math-info. Phil (2015)

35